



Lorenzini

 www.Lorenzini.cl



Primer preformado

Balde

Color	: Cristalino lechoso ambar
Rango de aplicación	: -5 °C a + 40°C
Tiempo de trabajo	: 20 minutos
Tiempo de curado	: 24 hrs/mm
Contenido de activo	: 35 ± 1%
Gravedad específica	: 0,88 ± 0,05 g/ml
Elasticidad	: ± 7,5 %
Envase	: Balde 11 lts
Consumo	: El consumo normal es de 250 grs./M2 de superficie.
Almacenamiento	: Mantener en lugar fresco y seco. En recipiente cerrado la duración del producto es de 36 meses.

Usos

Recomendada para ser aplicada en vialidad, señalización de calles, autopistas, carreteras, aeropuertos, estacionamientos, señalización, simbología, leyendas sobre pavimentos, entre otros que pueda pasar alto tráfico de vehículos.

Características

Primer Preformados Vialpaint es una mezcla de polímeros de un componente utilizado como imprimante para la aplicación de señales preformadas termoplásticas. De fácil aplicación y de tiempo prolongado de aplicación, entre la imprimación y la colocación del material termoplástico.

Base solvente.
Gran flexibilidad.

Buena adhesión en la mayoría de los sustratos.
Excelente adhesión entre la señal y el sustrato a instalar (Hormigón u asfalto).
Se puede aplicar el sello hasta 24 horas antes de pintar.

SKU	DESCRIPCIÓN
SV-0000548	PRIMER PREFORMADO BALDE 11 LT

Las indicaciones aquí señaladas tienen carácter de sugerencia. Basadas en experiencia y práctica; su uso no implica necesariamente una responsabilidad material para la empresa. En cada ocasión se deberá tener en cuenta las condiciones particulares para asegurar el éxito del uso en el producto.



LorenziniCL

Lorenzini.cl

Lorenzini.cl



+56 2 29633200

contacto@lorenzini.cl

Los Espinos #2802 - Macul