



Lorenzini

 www.Lorenzini.cl

EcoAsfalto

Mezcla de Asfalto en Frío

Material	: Asfalto en frío
Peso	: 20 kg.
Procedencia	: Nacional
Almacenamiento	: Mantener las bolsas en bodega y no apilar en altura más de 5 unidades.
Color	: Negro

*Se aconseja siempre usar elementos de protección personal (guantes, zapatos de seguridad, lentes de seguridad).

Usos

Elaborada especialmente para la reparación de baches y deformaciones de pavimentos de asfalto y hormigón.

Utilizada ampliamente por Municipalidades, Dirección de Vialidad, Dirección de Aeropuertos, Serviu y empresas constructoras.



Características

ECOasfalto es una mezcla de asfalto en frío, elaborada a partir de mezcla asfáltica reciclada (RAP), solventes ecológicos y modificada con polímeros.

Creado a partir de procesos de reciclado y por tanto es amigable con el medio ambiente

Se puede aplicar en diferentes condiciones ambientales, incluso en el relleno de baches que hayan estado con agua.

Es un material de rápida aplicación y pronta apertura a tránsito.

SKU	DESCRIPCIÓN
SV-0001518	Asfalto en frío bolsa 20 kg ECOASFALTO

Las indicaciones aquí señaladas tienen carácter de sugerencia. Basadas en experiencia y práctica; su uso no implica necesariamente una responsabilidad material para la empresa. En cada ocasión se deberá tener en cuenta las condiciones particulares para asegurar el éxito del uso en el producto.



LorenziniCL

Lorenzini.cl

Lorenzini.cl



+56 2 29633200

ventas@lorenzini.cl

Las Dalias #3180 - Macul





Especificaciones Técnicas:

El producto cumple estrictas normas de fabricación, y las especificaciones nacionales (MOP):

Ensayo	Unidad	Especificación	Método
Adherencia (Mét. del hervido)	%	Mín. 95	8.302.59
Cohesión	%	Mín. 90	8.302.60
Estabilidad Marshal Retenida	%	Mín. 80%	8.302.61
Estabilidad Marshall	N	Informar	8.302.61
Densidad Marshall (Mét. C)	Kg/m ²	Informar	8.302.38
Trabajabilidad a 4°C + -1°C	Kg/cm ²	Máx. 4,5	8.302.62
Residuo asfáltico	%	Máx. 4	8.302.36
Ensaye a los áridos:			
Desgaste de los Ángeles	%	Máx. 25	8.202.11
Partículas Chancadas	%	Mín. 80%	8.202.6
Tamaño máximo nominal	Kg/m ²	Informar	8.202.3
% que pasa tamiz 3/8"	-	Mín. 90%	8.202.3

Precauciones de Seguridad:

Basados en la experiencia local e internacional, y manejado adecuadamente, ECOasfalto® no presenta riesgos a la salud de los trabajadores y tampoco al medio ambiente, Por tratarse de un producto reciclado y no inflamable y por su presentación, permite una fácil aplicación en frío.

Composición y propiedades Físicas:

Tipo de Producto	Mezcal Asfáltica Fría para bacheo.
Naturaleza química	Áridos minerales y derivados pesados del petróleo
Apariencia y estado físico	Material solido granulado, color negro.
Gravedad específica	2,00 kg/l.
Propiedades explosivas	No es explosivo.
Estabilidad y reactividad	Producto estable en condiciones normales.

Las indicaciones aquí señaladas tienen caracter de sugerencia. Basadas en experiencia y práctica; su uso no implica necesariamente una responsabilidad material para la empresa. En cada ocasión se deberá tener en cuenta las condiciones particulares para asegurar el éxito del uso en el producto.



LorenziniCL

Lorenzini.cl

Lorenzini.cl



+56 2 29633200

contacto@lorenzini.cl

Los Espinos #2802 - Macul